

TRAKTOR TUBER 50 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MOTOR	Lombardini	Yanmar
Tip	LDW2204/B1 -dizel	4TNV88-BKCM - dizel
Snaga kW / HP	35.3 / 48	34.8/47.3
Broj cilindra	4	4
Radna zapremina (cm ³)	2199	2190
Broj okretaja (okr/min)	2800	
Max. okret. moment (Nm / okr.min)	132@1800	142.7@1100
Hlađenje	Vodeno	
Filter zraka	Suhi	
Rezervoar goriva (l)	28	
Protok hidraulične pumpe (l /min)	2 pumpe: - okretanje volana = 16,2 - podizač priključaka = 39,2	2 pumpe : - okretanje volana = 16,8 - podizač priključaka = 30,8
TRANSMISSION		
Prijenos snage	Na sva 4 kotača	
Spojka	Suha, dvostruko djelovanje, 2 diska (izlazno pog. vratilo + mjenjač), kontrolirana pedalom	
Mjenjač	8 za vožnju naprijed + 2 za vožnju natrag	
Diferencijal	Na obje osovine, stražnji sa mogućnošću mehaničkog blokiranja preko nožne pedale i automatskim isključivanjem puštanjem pedale, prednji s uključivanjem i isključivanjem preko ručne poluge	
Kočnice	Disk kočnice, preko nožne pedale na stražnje kotače	
Ručna kočnica	Polugom na stražnje kotače	
Pogon (o/min)	Stražnje izlazno vratilo, 2 nezavisne brzine 540 /1000, u smjeru kazaljke na satu	
Upravljački sustav	Hidraulični - servo	
Podizač priključaka	Hidrulični, na 3 točke, Sila dizanja: 600 kg, Kategorija I	
Kotači	Prednji: 7.50 – 16 Stražnji: 12.4 - 24	
Min.radius zakretanja (m)	2,80	
Max.brzina	37 km/h	
ELECTRICAL EQUIPMENT	Napon – 12 V ; Kapacitet 80 - 100 Ah	
Akumulator	Elektro paljenje, elektroventil za paljenje i gašenje	
Pokretanje motora	Tabla, analogna, s indikatorima: stanje goriva, broja okretaja motora, sati rada, indikatorima temperature i kontrolnim lampama	
Instrumenti	Napon – 12 V ; Kapacitet 80 - 100 Ah	
DIMENSIONS&WEIGHT	Roll bar	Kabina
A - max. dužina (mm)	3100	
B - širina (mm)	1575	
C - visina (mm)	2535	2420
D - visina prohoda – klirins (mm)	325	
E - međuosovinski razmak (mm)	1735	
F - trag kotača (mm)	Prednji: 1200 Stražnji: 1150,1250,1450	
Weight (kg)	1700	1880

