

Motokultivator Super Special Green



Motokultivator nove linije proizvoda, dizajniran i izrađen tako da udovoljava potrebama sve zahtjevnijih korisnika. Njegove osnovne karakteristike su jednostavnost uporabe i potpuna sigurnost prilikom rada. Robusna konstrukcija mjenjača omogućava uporabu dizel motora u rasponu snage od 8 – 10 kW koji se pokreće ručno (pomoću špage ili startera) ili pomoću elektropokretača.

Budući da je ovaj model u pojedinim varijantama opremljen elektroopremom (elektropokretačem za paljenje i/ili osvjetljenje), postoji mogućnost ugradnje svjetala koja ujedno pružaju dodatnu sigurnost prilikom vožnje noću. Mjenjač raspolaže sa šest brzina, od kojih su četiri namijenjene za vožnju naprijed i dvije za vožnju natrag. Zahvaljujući kotačima, kojima je moguće podešavati radnu širinu i okretljivim ručkama za 180°, ovom je modelu u svakom trenu moguće promijeniti namjenu.

Od sigurnosnih mjera ovaj model ima ugrađen motor-stop koji trenutno isključuje motor ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. Uz motor-stop dodatne mjere sigurnosti su mogućnost isključivanja kvačila prilikom pokretanja motora te poluga koja onemogućava isključivanje donjeg izlaznog vratila kopačice ukoliko je hod unazad uključen. Multifunkcionalnost ovog stroja ogleda se kroz prihvat velikog broja priključaka koji ga čine nezamjenjivim pri svakodnevnom radu u poljoprivredi.

Raspoloživi priključci



Čeona kosa Super Special Green



Jednobrazdni plug PJ-4



Jednobrazdni okretni plug PJO-180



Plug PR-4



Plug PR-21



Plug PR-22



Plug rahljivač R-5



Priključak za plug PPS



Vadilica krumpira VK-4



Rotaciona kopačica PKS



ITC
POLJOPRIVREDA

Ostali priključci

- Rotaciona kopačica sa razgrtačem,
- Bubnjasta rotaciona kosa,
- Rotaciona kosa RK-55,
- Pneumatski berač maslina

Tehnički podaci

Motor:	4-taktni diesel 8-10 kW, 3.000 okr/min, zračno hlađen
Starter:	ručni, automatski ili pomoću elektropokretača
Poklopac motora:	zelena ili crvena boja
Spojka:	jednolamelna, suha s komandom na ručkama
Mjenjač:	6 brzina (4 za vožnju naprijed, 2 za vožnju natrag)
Vratilo kotača:	sa diferencijalom i uređajem za deblokiranje
Kočnice:	mehanička na oba kotača, s pojedinačnim ili zajedničkim djelovanjem pomoću poluga na ručkama za upravljanje
Pogon:	moguć preko gornjeg i donjeg vratila, profil vratila 26UNI220 gornje vratilo: 3 brzine (3.000 – 740 okr/min suprotno od kazaljke na satu i 1390 okr/min u smjeru kazaljke na satu donje vratilo: 2 nezavisne brzine vrtnje (575 – 934 okr/min) sinhronizirane sa svim brzinama mjenjača radi pogona kardanske prikolice. Smjer okretaja je suprotno od kazaljke na satu.
Ručke za upravljanje:	podesive po visini i okretljive za 180°
Kotači:	sa gumama 5.00 x 12", 6.50/80 x 12", 5.00 x 15"
Sigurnosni uređaji:	MOTORSTOP trenutno isključuje motor, sprječavajući svaku moguću nezgodu ukoliko ručke za upravljanje slučajno izmaknu iz ruku korisnika. poluga koja sprječava uključivanje hoda unazad kada je uključeno vratilo pogona kopačice.
Težina:	248 kg bez utega s 5.00 x 12" kotačima, diesel motorom, kopačicom (80 cm)
Priključci:	kopačica, plugovi (jednobrazdni, okretni, razgrtač, vadilica krumpira, rahljivač), priključak za plug, kose (čeona kosa, rotaciona kosa), vučna prikolica, kardanska prikolica, podvozak za kopačicu, snježna freza, prskalica.
Dodatna oprema:	svjetla, proširivači, utezi

Dodatne informacije

Sve dodatne informacije, uključujući cijenu, dostupnost, rok isporuke i uslove plaćanja možete dobiti kontaktom na naše brojeve telefona:

Direkcija	++387 32 441 200
ITC d.o.o. Zenica	++ 387 32 441 201
Poslovna zona Zenica I	++ 387 32 405 970
72000 Zenica	++ 387 32 246 117
	++ 387 32 405 272

Skladište veleprodaje Zenica	
Sarajevska 233, Raspotočje	++ 387 32 421 428
72000 Zenica	

Maloprodaja Zenica	
S. Mahala 35	++387 32 407 413
72 000 Zenica	

Podružnica Gračanica	
Branilaca grada 12	++387 35 704 766
75320 Gračanica	

