

ROTACIONE FREZE „ROTAS”



NOVO

Tip	FPM 612.836	FPM 612.837	FPM 612.838	FPM 612.839	FPM 612.840	FPM 612.166
Radni zahvat (m)	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6	2,8
Ukupna širina (m)	1,7	1,9	2,1	2,4	2,9	3,1
Minimalna snaga traktora-kw(ks)	30(40)	33(45)	37(50)	44(60)	55(75)	67(90)
Priključivanje	u tri tačke					
Kategorija traktora	I, II			II		
Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min)	540					
Broj obrtaja rotora (o/min)	I-198 / II-224 / III-279 / IV-316					
Podešavanje broja obrtaja rotora	4-stepeni reduktor					
Prečnik rotora (mm)	88,9 (debelozidna cev 6,3mm)				88,9 (debelozidna cev 8mm)	
Prečnik rotora sa motičicama (mm)	460					
Bočni prenos	zupčanici					
Broj motičica po rozetni/ukupno (standardno)	4 / 24	4 / 28	4 / 32	4 / 40	4 / 48	4 / 52
Broj motičica po rozetni/ukupno (opcija)	6 / 36	6 / 42	6 / 48	6 / 60	6 / 72	6 / 78
Maksimalna radna dubina (cm)	20					
Podešavanje dubine	Bočni klizači					
Radni zahvat u odnosu na osu traktora (cm)	L 46,5 / D 93,5	L 65 / D 95	L 85 / D 95	L 108 / D 102	L 114 / D 146	L 140 / D 140
Težina (kg)	315	345	375	405	455	575