

FREZE - sitnilice



Tip	FPM 619.982	FPM 619.729	FPM 619.992	FPM 619.091	FPM 619.036	FPM 619.037	FPM 619.100
Radni zahvat (m)	1,05	1,25	1,45	1,65	1,65	1,85	2,05
Ukupna širina (m)	1,2	1,4	1,6	1,8	1,85	2,05	2,25
Minimalna snaga traktora- kw(ks)	11(15)	15(20)	18(25)	22(30)	22(30)	26(35)	37(50)
Priključivanje	u tri tačke				u tri tačke		
Kategorija traktora	1 N, I, II		I, II		I, II		
Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min)	540				540		
Broj obrtaja rotora (o/min)	231				280		
Prečnik rotora (mm)	42 (pun materijal)				63,5 (debelozidna cev 8mm)		
Prečnik rotora sa motičicama (mm)	350				470		
Bočni prenos	Lanac				Lanac		
Broj motičica po rozetni / ukupno	4 / 20	4 / 24	4 / 28	4 / 32	4 / 32	4 / 36	4 / 40
Maksimalna radna dubina (cm)	18	18	18	18	20	20	20
Podešavanje dubine	Bočni klizači				Bočni klizači		
Mogući radni zahvat u odnosu na osu traktora (cm)	L-39 / D-66	L-39 / D-86	L-39 / D-106	L-39 / D-126	L-40 / D-125	L-40 / D-145	L-45 / D-155
	L-50 / D-55	L-60 / D-65	L-70 / D-75	L-80 / D-85	L-80 / D-85	L-90 / D-95	L-105 / D-95
Težina (kg)	150	165	180	195	285	325	350